



Официальный прайс-лист. 03 Ноября 2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Производимое оборудование:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ	ЦЕНА, ГРН.
Бетоносмеситель $V = 0,5 \text{ м}^3$	Аналог СБ 80 М. Принудительного действия, АД 7,5 кВт/380 В/3 ф, редуктор 2 лопасти на перемешивание раствора, 2 скребка на очистку формы от налипания раствора, толщина корпуса – 5 мм. Выгрузка через люк в днище. Возможна футеровка	15000,00
Бетоносмеситель $V = 0,3 \text{ м}^3$	Аналог СБ 80 М. Принудительного действия, АД 5,5 кВт/380 В/3 ф, редуктор 2 лопасти на перемешивание раствора, 2 скребка на очистку формы от налипания раствора, толщина корпуса – 5 мм. Выгрузка через люк в днище. Возможна футеровка	11500,00
Дробилка молотковая универсальная ДМУ	• Тип ДМУ-200, АД 7,5 кВт/380 В/3 ф. Ширина рабочей части 200 мм. Производительность до 5 куб.м./см.	19100,00
	• Тип ДМУ-250, АД 11 кВт/380 В/3 ф. Ширина рабочей части 250 мм. Производительность до 8 куб.м./см.	23000,00
	• Тип ДМУ-350, АД 15 кВт/380 В/3 ф. Ширина рабочей части 350 мм. Производительность до 12 куб.м./см.	28200,00
	• Дробилка молотковая для подготовки проб угля: разрезной корпус, ящик для сбора проб	25500,00
	• Делитель проб	950,00
Машинка для производства шлакоблока	«Наседка», 2 шлакоблока за цикл, 395x195x195 мм. Толщина металла матрицы – 5 мм, пуансона – 10 мм. Вибратор ИВ-99 Б (250 Вт, 380/36/220 В, 3/3/1 ф) Трансформатор ТСЗИ -1,6 кВа 380/36 В, 3ф – при выборе $U_n = 36 \text{ В}$ Производительность 80-120 шт./час	6500,00
Ленточный конвейер <sup>1</sup>	Длина: 1-15 м, ширина ленты: 0,4/0,5/0,65/0,8 м, АД 1,5-4,0 кВт/380 В/3 ф	От 2500,00 грн./м
Лотковый питатель	Лотковый питатель предназначен для равномерной, плавной и регулируемой подачи сыпучих материалов Мощность 4 кВт	От 25000,00
Шнековый конвейер <sup>1</sup>	Длина: 1-5 м, диаметр шнека: 76/89/108/127/159 мм, АД 0,75-2,2 кВт/380 В/3 ф	От 2000,00 грн./пог.м
Вибропресс для производства шлакоблока (Автомат с дозатором)	Форма на 3 шлакоблока. Маслостанция АД 5,5 кВт/1420 об/мин/380 В/3 ф 4 вибратора ИВ 99-Б ЯЗКМ 250 Вт/2920 об мин/380 В/3 ф 2 гидроцилиндра, гидрораспределитель Р-80. Размер технологического поддона 500 x 720 мм Производительность 100 шт./час	69000,00 (78500,00)
Вибростол для производства плитки и еврозаборов <sup>2</sup>	Толщина столешницы: 10-12 мм Напряжение: 380/220 В Мощность: 750 Вт – 1 кВт Размеры вибростола – 1000 x 1000 мм Размеры вибростола – 700 x 2200 мм	4500,00 6500,00
Оборудование для просеивания песка	Возможность работы 380/220 В, Мощность АД – 2,2 кВт, Редуктор РЧ 63, 80, Размер фракции 0,8-7 мм	8500,00
Вальцы электромеханические 3-х валковые	Диаметр рабочих валков, мм: 65-80 Длина рабочей поверхности валков, мм: 180-240 Потребляемая мощность: 1,0 кВт Напряжение питания: 380/220 В, 50 Гц	8800,00
Фасовочная станция (дозатор)	Производительность: 5 т/час. Безаэрационный способ фасовки (роторный метатель) Фасовка в мешки: 25/50 кг Регулировка веса: механические однорычажные весы	9900,00
Винтовой электро- механический колун	Предназначен для колки чурбаков, заготовки дров как на крупных промышленных предприятиях, лесозаготовках, так и на небольшом подворье, в частном секторе. АД 3 кВт / 380 В / 3 ф. Винт + Электродвигатель (без станины, редуктора) ВИНТ (отдельно)	4500,00 2800,00 800,00
Машина проборазделочная лабораторная	Крупность исходного продукта, мм, не более: 150; Крупность выдаваемого продукта, мм, не более: 3; Установленная мощность, кВт: 15 / 380 В / 3 ф; Производительность, кг/ч, не менее: 2000.	81000,00

<sup>1</sup> Имеется возможность изготовления конвейеров по индивидуальным размерам и чертежам Заказчика.

<sup>2</sup> Имеется возможность изготовления вибростолов различных модификаций по желанию Заказчика.



Официальный прайс-лист. 03 Ноября 2011 г.

### Прочее оборудование (Неликвиды):

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ	ЦЕНА, ГРН.
Электропогрузчик вилочный (1 тонна)	<u>БУ в идеальном состоянии.</u> Трёхопорный вилочный автопогрузчик обладает малым радиусом разворота и короткой базой, незаменим для работы в складах при стеллажном хранении груза, идеально подходящий для работы в стесненных условиях, ж/д вагонах и контейнерах, компактный, экологичный, прост и удобен в эксплуатации.	15000
Электродвигатели	<u>БУ в идеальном состоянии/Складского хранения.</u> Крановые, общепромышленные, взрывозащищенные в ассортименте	От 200 грн./кВт
Вентиляторы осевые ВО-6-300	<u>БУ в идеальном состоянии.</u> Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий.	700
Вентиляторы центробежные	<u>БУ в идеальном состоянии/Складского хранения.</u> ВВД, ВЦП, ВЦ 4-70, 14-46, 4-75 №2,5 №3,15, №4, №5, №6,3 Пылевые вентиляторы, дымососы под заказ	От 1000
ВМ-5 ВМЭУ-6	<u>БУ в идеальном состоянии/Складского хранения.</u> Вентиляторы местного проветривания предназначен для проветривания тупиковых горных выработок в угольных и рудных шахтах, включая опасных по газу метану и пыли, при плотности воздуха до 1,3 кг/м <sup>3</sup>	10000 14000
Насосы	<u>БУ в идеальном состоянии/Складского хранения.</u> ВК1-16, ВК2-26, НМШ 2-40-1,6/16, Г 12/25, Г 11/11, Х14-22М. КМ 50-32-125 (2,2 кВт) НЦС 3-114 (АНС-60) Р65М180 (3К6)	2000 2000 1000 1500 500 950 2000 1500 3500
Компрессорная установка СО-7Б	<u>Складского хранения.</u> Производительность компрессора, л/мин: 500 Максимальное давление сжатого воздуха, бар: 6 Мощность двигателя, кВт: 4 (380 В)	3500
Мельница жерновая СО-223	<u>БУ в идеальном состоянии</u> Мельница жерновая СО-223 предназначена для перетирания жидких и пастообразных невзрывоопасных составов, применяемых для малярных работ (меловые пасты, гипс, шпаклёвки, клеевые колеры). Мощность, кВт: 3,0	4000
Реле, блок питания, выключатель	<u>БУ в идеальном состоянии/Складского хранения.</u> Реле РКУ-1М, Блок питания БП-21, Выключатель аварийный ВСА-У5, КУ-91	800 2200 350 250
Диафрагменный насос МНД-4	<u>Складского хранения</u> Агрегат предназначен для перекачивания чистой и загрязненной воды с примесью (до 50%) песка, ила и измельченных каменных пород при строительстве, ремонте водопроводов и канализационных сетей и других работ. Подача: 30 м.куб./час Напор: 0 м.в.ст. Мощность: 8 кВт	5000
Лебедка электрическая ТЛ-9 А-1	<u>БУ в идеальном состоянии</u> Предназначена для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации кранов стреловых переставных, строительных подъемников и других подъемных устройств.	14000
Лопата ЮМЗ	<u>Складского хранения</u>	2500
ЛУН-9	<u>Складского хранения</u> Прибор для указания направления горным выработкам	2500
Вращающиеся соединения	<u>Складского хранения</u> 264.7.00	60